ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних наук, прикладної та вищої математики

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРУ ДЛЯ ІНКЛЮЗІЇ

Виконав: здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня
ОПП "Комп'ютерні науки"
спеціальності 122 "Комп'ютерні науки"

_____ Бордун Маркіян Ігорович
(підпис)

Науковий керівник

_____ доц.Зацерковний Ростислав Григорович
(підпис)

Львів – 2026

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій
Кафедра комп'ютерних наук, прикладної та вищої математики
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Спеціальність 122 "Комп’ютерні науки"
Освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки"

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Завідувач кафедри комп'ютерних наук,
прикладної та вищої математики
_____ З. Г. Новосад
"___" _____ 20___ р.

Завдання
до кваліфікаційної роботи

Бордуну Маркіяну Ігоровичу

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи: Розробка мобільного застосунку для відстеження продуктивності.
Керівник роботи Зацерковний Ростислав Григорович, доктор філософії,
затверджена наказом по Університету № 991/03 від "06" жовтня 2026 р.

2. Термін здачі здобувачем вищої освіти роботи 5 червня 2026 року.

3. Вхідні дані до роботи: специфікація системи vlm-accessibility-build-spec.md; набір зображень COCO val2017 (50 зображень); відкриті моделі Gemma 3 4B (MLX-VLM) та Claude Haiku API (Anthropic).
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці): огляд теоретичних засад VLM та методів фільтрації галюцинацій; аналіз існуючих рішень; розробка архітектури та математичної моделі алгоритму верифікації; реалізація системи мовою Python 3.11; апробація на вибірці COCO val2017 та аналіз результатів.
5. Перелік графічного матеріалу: рисунки, діаграми та фрагменти програмного коду відповідно до змісту роботи.

6.Консультанти розділів кваліфікаційної роботи:

Розділ	Прізвище, ініціали та посада консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання: "___" _____ 2026 р.

Календарний план

№	Найменування етапів виконання кваліфікаційної роботи	Терміни виконання	Примітка
1	Отримання завдання та аналіз інформаційних джерел за темою роботи.	до 11.11.2025	виконано
2	Огляд теоретичних засад VLM, технологій доступності та аналіз існуючих систем (розділ 1).	до 15.12.2025	виконано
3	Проектування архітектури системи та математичної моделі (розділ 2).	до 31.01.2026	виконано
4	Реалізація модулів системи та VLM-бекендів.	до 28.02.2026	виконано
5	Розробка юніт-тестів (96 тестів) та налаштування CI/CD.	до 20.03.2026	виконано
6	Проведення порівняльного оцінювання на 50 зображеннях COCO val2017.	до 10.04.2026	виконано
7	Аналіз результатів оцінювання та написання розділу 3.	до 30.04.2026	виконано
8	Написання вступу, висновків, списку джерел та оформлення додатків.	до 20.05.2026	виконано
9	Доопрацювання за зауваженнями, перевірка на запозичення, отримання відгуку.	до 01.06.2026	виконано
10	Подання роботи на кафедру; попередній захист та захист на засіданні ЕК.	згідно графіку ЕК	

Здобувач вищої освіти _____ Бордун М. І.

Керівник роботи _____ Зацерковний Р. Г.

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 30 посилань та 5 додатків.

Основний текст роботи викладено на 35 сторінках та включає 4 рисунки та 10 таблиць.

Робота присвячена розробці системи «Око» – голосового помічника опису сцен для людей з порушеннями зору на основі великих мультимодальних мовних моделей (VLM). Центральним внеском є оригінальний алгоритм верифікації описів, що знижує рівень галюцинацій VLM шляхом багаторазового вибіркового опитування моделі (N=3), узгодженісного оцінювання тверджень та перехресної перевірки конкретних іменників за допомогою легковагового детектора об’єктів YOLOv8n.

У першому розділі розглянуто теоретичні засади комп’ютерного зору та мультимодальних VLM, методи виявлення та фільтрації галюцинацій, синтез мовлення та стандарти доступності.

У другому розділі здійснено аналіз існуючих систем, сформульовано вимоги до системи «Око», розроблено архітектуру конвеєра та формалізовано математичну модель алгоритму верифікації.

У третьому розділі описано реалізацію системи, розроблення тестів та результати порівняльного оцінювання: алгоритм верифікації знизив рівень галюцинацій з 94 % до 78 % на вибірці 50 зображень COCO val2017.

Ключові слова: комп’ютерний зір, мультимодальна мовна модель, галюцинації VLM, верифікація описів, узгодженісна фільтрація, перевірка заземлення, синтез мовлення, доступність, інклюзія.

ABSTRACT

The thesis consists of an introduction, three chapters, general conclusions, a list of 30 references, and 5 appendices.

The main text spans 35 pages and includes 4 figures and 10 tables.

The thesis presents the «Oko» system – a Ukrainian scene-description voice assistant for visually impaired users built on vision-language models (VLM). The key contribution is a self-developed caption verification algorithm that reduces VLM hallucination rate via majority-vote agreement scoring over N=3 independent samples and object grounding checks using YOLOv8n detector.

Chapter 1 covers theoretical foundations of computer vision, VLM architecture, hallucination detection methods, speech synthesis and accessibility standards.

Chapter 2 analyses existing systems, defines requirements for the «Oko» system, designs the five-stage processing pipeline, and formalises the verification algorithm.

Chapter 3 describes software implementation, test development (96 unit tests, 82 % coverage), and comparative evaluation on 50 COCO val2017 images: hallucination rate dropped from 94 % to 78 %.

Keywords: computer vision, vision-language model, VLM hallucinations, caption verification, majority-vote agreement, grounding check, text-to-speech, accessibility, inclusion.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

Скорочення/позначення	Розшифрування
VLM	Vision-Language Model – мультимодальна мовна модель, що приймає зображення та текст
LLM	Large Language Model – велика мовна модель
CV	Computer Vision – комп'ютерний зір
TTS	Text-to-Speech – синтез мовлення
YOLO	You Only Look Once – архітектура детектора об'єктів реального часу
API	Application Programming Interface – інтерфейс прикладного програмування
COCO	Common Objects in Context – стандартний набір даних для CV
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment – безперервна інтеграція та розгортання
MLX	Machine Learning eXtended – фреймворк Apple для ML на Apple Silicon
ViT	Vision Transformer – трансформерний візуальний енкодер
CLIP	Contrastive Language-Image Pre-training – метод навчання VLM від OpenAI
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines – стандарти доступності веб-контенту W3C
UN CRPD	United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities – Конвенція ООН
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback – навчання з підкріпленням від людської оцінки
MLP	Multi-Layer Perceptron – багатошаровий персептрон
FR	Functional Requirement – функціональна вимога
NFR	Non-Functional Requirement – нефункціональна вимога
URL	Uniform Resource Locator – уніфікований локатор ресурсів

ЗМІСТ

Реферат.....4
Abstract.....5
Перелік умовних позначень та скорочень.....6
Зміст.....8
Вступ.....10
Розділ 1. Теоретичні засади VLM та технологій доступності...12
1.1 Інклюзія та соціальний контекст порушень зору.....12
1.2 Комп'ютерний зір та асистивні технології.....15
1.3 Архітектура та особливості мультимодальних VLM...16
1.4 Методи виявлення та фільтрації галюцинацій.....19
1.5 Синтез українського мовлення (TTS).....21
1.6 Стандарти та нормативна база доступності.....22
1.7 Принципи універсального та інклюзивного дизайну...23
1.8 Принципи доступності цифрового контенту (POUR)..25
Висновки до розділу 1.....25
Розділ 2. Аналіз предметної галузі та проектування системи..27
2.1 Аналіз існуючих рішень.....27
2.2 Вимоги до системи «Oko».....28
2.3 Архітектура конвеєра обробки.....29
2.4 Математична модель алгоритму верифікації.....31
2.5 Проектування тестової стратегії.....33
Висновки до розділу 2.....33
Розділ 3. Реалізація та апробація системи «Oko».....35
3.1 Реалізація програмного забезпечення.....35
3.2 Тестування та верифікація коректності.....37
3.3 Порівняльне оцінювання (апробація).....39
3.4 Обговорення результатів та обмеження.....43
Висновки до розділу 3.....44
Загальні висновки.....46
Список використаних джерел.....47

Додаток А. Лістинг verify.py..... 50
Додаток Б. Лістинг run_eval.py.....55
Додаток В. Лістинг order.py.....60
Додаток Г. Лістинг pipeline.py.....63
Додаток Д. Повні результати оцінювання..... 65

ВСТУП

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 2,2 мільярда людей у світі мають порушення зору різного ступеня тяжкості, з яких щонайменше 43 мільйони є повністю незрячими [1]. Для цих людей повсякденна орієнтація у фізичному просторі пов'язана зі значними труднощами: зчитування написів, ідентифікація облич, розпізнавання небезпечних ситуацій та навігація у незнайомих середовищах потребують постійної сторонньої допомоги або спеціалізованих технічних засобів.

Системи комп'ютерного зору, зокрема автоматичне опис зображень засобами глибокого навчання, здатні суттєво знизити ці бар'єри. Проте практичне застосування таких систем у контексті доступності ускладнюється проблемою галюцинацій – тенденцією сучасних мультимодальних мовних моделей генерувати правдоподібні, але хибні твердження про об'єкти, атрибути або відношення, яких насправді немає на зображенні. Для незрячих користувачів хибна інформація може мати серйозні наслідки для безпеки та орієнтації.

Актуальність теми. Незважаючи на активний розвиток VLM-систем, більшість із них розроблена для англомовних ринків і не підтримує офлайн-режим роботи, що критично важливо для України з огляду на обмежений доступ до стабільного інтернет-з'єднання у низці регіонів. Автоматичне виявлення та усунення галюцинацій без залучення зовнішньої розмітки залишається відкритою науковою задачею. Розробка україномовного офлайн-помічника опису сцен з власним алгоритмом верифікації відповідає потребам інклюзивної цифровізації та вимогам кваліфікаційної роботи практичного типу.

Об'єкт дослідження – процес автоматичного опису візуальних сцен для людей з порушеннями зору засобами комп'ютерного зору.

Предмет дослідження – методи верифікації описів VLM та зниження рівня галюцинацій на основі узгодженісного оцінювання та перевірки заземлення.

Мета кваліфікаційної роботи – розробити, реалізувати та апробувати систему «Oko»: україномовний голосовий помічник опису сцен для незрячих з оригінальним алгоритмом верифікації описів, що забезпечує вимірюване зниження рівня галюцинацій порівняно з базовою VLM.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

– проаналізувати теоретичні засади VLM та методи фільтрації галюцинацій;

– здійснити огляд стандартів доступності та існуючих систем голосового опису зображень;

– розробити архітектуру системи «Oko» та формалізувати алгоритм верифікації описів;

– реалізувати систему мовою Python 3.11 з локальним та хмарним VLM-бекендами;

– провести порівняльне оцінювання на 50 зображеннях COCO val2017 та проаналізувати результати.

Методи дослідження: аналіз науково-технічної літератури, об’єктно-орієнтоване проектування, прототипування та тестування програмного забезпечення, статистичний аналіз результатів.

Практичне значення результатів. Розроблена система «Oko» є повнофункціональним офлайн-застосунком з відкритим вихідним кодом (github.com/rzats/oko), готовим до демонстрації. Алгоритм верифікації знизив рівень галюцинацій з 94 % до 78 % на тестовій вибірці.

Наукова новизна роботи полягає у: (1) адаптації методу self-consistency до мультимодальних VLM для україномовного контексту; (2) комбінуванні majority voting та grounding check у єдиному алгоритмі з формальним тієрингом HIGH/MEDIUM/LOW; (3) першій публічній апробації подібного підходу на україномовних VLM-описах.

Структура роботи. Кваліфікаційна робота складається з вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (30 позицій) та 5 додатків. Основний обсяг роботи – 35 сторінок.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ VLM ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДОСТУПНОСТІ

1.1 Інклюзія та соціальний контекст порушень зору

Інклюзія (від лат. includo – включаю) – це процес і принцип організації суспільства, за якого кожна людина, незалежно від фізичних, сенсорних, інтелектуальних чи інших особливостей, має рівні можливості для повноцінної участі у всіх сферах життя. Стосовно цифрових технологій інклюзія означає проектування продуктів і сервісів, доступних якнайширшому колу користувачів, зокрема людям з порушеннями зору. Саме цифрова інклюзія є теоретичним підґрунтям даної кваліфікаційної роботи.

У сучасних дослідженнях інвалідності прийнято розрізняти дві концептуальні моделі. Медична модель розглядає інвалідність як властивість конкретної людини – «дефект», який потрібно лікувати або компенсувати. Соціальна модель, навпаки, трактує інвалідність як результат взаємодії людини з бар'єрами середовища: людина не може прочитати вивіску не через те, що вона незряча, а через те, що інформацію подано виключно у візуальній формі без альтернатив. Сучасна асистивна інженерія спирається саме на соціальну модель: завдання технологій – усувати бар'єри середовища, а не «виправляти» людину. Система «Око» розроблялася відповідно до цього принципу: вона перетворює недоступну візуальну інформацію на доступний звуковий канал.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі налічується щонайменше 2,2 мільярда людей з порушеннями зору тієї чи іншої форми, причому в понад одного мільярда випадків ці порушення можна було б запобігти або вони залишаються некоригованими [1]. Старіння населення та поширення цукрового діабету призводять до того, що кількість людей з порушеннями зору у найближчі десятиліття зростатиме. Це робить розробку масштабованих, недорогих та автономних асистивних рішень соціально значущим завданням глобального рівня.

Порушення зору неоднорідні за ступенем тяжкості. Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11), порушення зору вдалину поділяють на кілька категорій залежно від гостроти зору кращого ока з оптимальною

корекцією (таблиця 1.1). Ця класифікація має практичне значення для проектування асистивних систем: користувачі з помірним порушенням потребують насамперед збільшення та контрастування, тоді як для незрячих критичним є повноцінний звуковий або тактильний канал передачі інформації.

Таблиця 1.1

Категорії порушень зору вдалину (за МКХ-11)

Категорія	**Гострота зору**	**Потреби у доступі до інформації**
Норма / легке порушення	≥ 0,3	Стандартні інтерфейси, незначна адаптація
Помірне порушення	< 0,3 – 0,1	Збільшення, високий контраст, озвучення
Тяжке порушення	< 0,1 – 0,05	Екранні читачі, озвучення, збільшення ×8
Сліпота (категорія 3–5)	< 0,05	Повний аудіо/тактильний канал, опис сцен

Окремо виділяють незрячих від народження та осіб, які втратили зір у дорослому віці. Перші мають розвинені компенсаторні навички (орієнтація за звуком, добре розвинена слухова пам’ять), проте не мають візуального досвіду, тому абстрактні візуальні поняття (перспектива, кольори) потребують особливого пояснення. Другі зберігають візуальні уявлення, але змушені опановувати нові способи взаємодії з інформацією. Система опису сцен повинна враховувати обидві групи, надаючи конкретні, предметні описи без надмірних візуальних метафор.

Повсякденне життя людини з порушеннями зору супроводжується численними інформаційними бар’єрами, серед яких:

– орієнтація у незнайомому просторі та виявлення перешкод і небезпек;

– ідентифікація людей, їхніх емоцій та дій у соціальних ситуаціях;

– читання друкованого тексту, вивісок, цінників, маркувань товарів;

– розпізнавання об’єктів побуту, ліків, документів;

– сприйняття візуального контенту в інтернеті за відсутності текстових альтернатив.

Особливої гостроти ці бар’єри набувають у цифровому середовищі. Поняття «цифрового розриву» (digital divide) описує нерівність у доступі до інформаційно-комунікаційних технологій. Для людей з порушеннями зору цей розрив проявляється у вигляді недоступних вебсайтів, застосунків без підтримки екранних читачів та зображень без альтернативного тексту. Парадоксально, але саме цифрові технології, які створюють ці бар’єри, водночас є найпотужнішим інструментом їх подолання.

В Україні проблема доступності має додатковий вимір. За даними Українського товариства сліпих, в країні мешкають десятки тисяч осіб з тяжкими порушеннями зору, а внаслідок повномасштабної війни кількість людей з набутими травмами зору, на жаль, зростає. Це посилює потребу саме в україномовних, автономних (офлайн) асистивних рішеннях, які можуть працювати в умовах нестабільного інтернет-з’єднання та відключень електроенергії – ситуацій, типових для воєнного часу.

Нормативно право осіб з порушеннями зору на доступ до інформації закріплене на найвищому рівні. Конституція України гарантує рівність прав громадян, Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» зобов’язує забезпечувати безперешкодний доступ до інформації, а ратифікована Україною Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (UN CRPD) [16] прямо вимагає доступності інформаційно-комунікаційних технологій. Детальніше нормативну базу розглянуто у підрозділі 1.6.

Інклюзія має й вагомий економічний вимір. За оцінками міжнародних організацій, виключення людей з інвалідністю з ринку праці та споживання щороку коштує світовій економіці кілька відсотків валового продукту. Доступні технології, навпаки, розширюють можливості працевлаштування, навчання та незалежного життя. Для незрячої людини здатність самостійно прочитати документ, орієнтуватися у місті чи розпізнати товар у магазині безпосередньо впливає на якість життя та економічну самостійність.

У сфері освіти доступність візуальної інформації є критичною: значна частина навчальних матеріалів (схеми, діаграми, ілюстрації, формули) подається у візуальній формі. Автоматичні системи опису зображень здатні зробити такі матеріали доступними для студентів з порушеннями зору, підтримуючи принцип

рівного доступу до освіти, закріплений у статті 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Це додатково підкреслює суспільну значущість напряму, обраного у даній роботі.

Таким чином, розробка асистивних систем опису сцен є не лише технічною, а й соціально-правовою необхідністю. Технології комп'ютерного зору та штучного інтелекту, розглянуті у наступних підрозділах, надають принципову можливість автоматизувати перетворення візуальної інформації на доступну форму, що раніше потребувало участі людини-помічника.

1.2 Комп'ютерний зір та інклюзивні технології

Комп'ютерний зір (Computer Vision, CV) – напрям штучного інтелекту, що вивчає методи автоматичного аналізу та інтерпретації візуальної інформації за допомогою алгоритмів і математичних моделей. Починаючи з 1960-х років дослідники намагались навчити комп'ютери «бачити», однак лише з появою глибоких згорткових нейронних мереж (CNN) у 2012 році (AlexNet [2]) CV-системи досягли практично корисного рівня точності у задачах класифікації та детекції об'єктів.

Сучасний розвиток CV охоплює широкий спектр задач: класифікацію зображень, детекцію та сегментацію об'єктів, оцінку пози людини, розпізнавання оптичних символів (OCR), а також автоматичний опис сцен – завдання image captioning, що є основою систем доступності для незрячих.

Асистивні технології (Assistive Technology, AT) – технічні засоби та програмне забезпечення, що компенсують або розширюють функціональні можливості людей з інвалідністю. Для осіб з порушеннями зору основними класами AT є: екранні читачі (JAWS, NVDA, VoiceOver), пристрої виводу шрифтом Брайля, системи OCR та системи голосового опису сцен [3].

Історія асистивних технологій для незрячих налічує два століття. Першим проривом стала рельєфно-крапкова система письма Луї Брайля (1824), що вперше надала незрячим повноцінний доступ до читання й письма. У XX столітті з'явилися біла тростина (стандартизована у 1930-х) та підготовка собак-поводирів, які розв'язали задачу безпечної навігації. Друга половина XX століття принесла електронні засоби: «оптакон» (1970-ті) перетворював друкований текст на

тактильні відчуття, а перші системи синтезу мовлення (Kurzweil Reading Machine, 1976) поєднали оптичне розпізнавання символів із озвученням.

Поява персональних комп'ютерів і графічних інтерфейсів у 1980–90-х роках створила нові бар'єри, але й нові інструменти: екранні читачі (JAWS, 1995; згодом відкритий NVDA, 2006) почали озвучувати текстовий вміст екрана та елементи керування. Ключове обмеження всіх цих технологій – вони працюють лише з текстом і структурованими даними; зображення без текстового опису залишалися для них «німими». Саме цей розрив покликані подолати сучасні системи автоматичного опису сцен на основі комп'ютерного зору, що є предметом даної роботи.

Смартфони стали ключовою платформою для АТ: вбудовані функції iOS VoiceOver та Android TalkBack перетворюють текст на мовлення і озвучують елементи інтерфейсу. Застосунки на кшталт Microsoft Seeing AI та Google Lookout використовують хмарні CV-API для опису зображень. Проте ці рішення мають критичний недолік: залежність від інтернет-з'єднання та відсутність підтримки фільтрації галюцинацій.

Потреби незрячих користувачів у системах опису сцен формують чітку ієрархію пріоритетів [4]: на першому місці – люди та соціальний контекст (хто і що робить), на другому – потенційні небезпеки (перешкоди, транспорт, нерівності), на третьому – текст та вивіски, і нарешті – загальний опис сцени. Ця ієрархія лягла в основу алгоритму accessibility-впорядкування у системі «Око».

Із розвитком великих мовних моделей і появою VLM, здатних генерувати зв'язні описи зображень природною мовою, сфера АТ отримала якісно новий інструмент. Однак разом із розширеними можливостями прийшли і нові виклики – насамперед проблема галюцинацій, що є центральним об'єктом дослідження у даній роботі.

1.3 Архітектура та особливості мультимодальних VLM

Мультимодальна велика мовна модель (Vision-Language Model, VLM) – нейронна мережа, що одночасно обробляє візуальний та текстовий модальності і генерує текстові відповіді. Еволюція VLM пройшла від LSTM-подібних encoder-decoder архітектур до сучасних трансформерних моделей [5].

Базовою архітектурою більшості сучасних VLM є поєднання трьох компонентів.

Перший – візуальний енкодер: зазвичай Vision Transformer (ViT), що розбиває зображення на патчі розміром 14×14 або 16×16 пікселів, кодує кожен патч у вектор та застосовує self-attention для отримання глобальних ознак [6].

Другий – проекційний шар (connector): лінійний шар або MLP, що відображає візуальні ознаки у простір токенів мовної моделі.

Третій – авторегресійний LLM-декодер, що генерує текст, умовно залежний від візуальних токенів.

Центральним обчислювальним механізмом трансформерних VLM є механізм уваги (attention). Для кожного вихідного токена модель обчислює зважену суму представлень усіх вхідних токенів, де ваги (коефіцієнти уваги) визначаються скалярним добутком запитів (Q) і ключів (K), нормалізованим функцією softmax. У мультимодальному випадку механізм перехресної уваги (cross-attention) дозволяє текстовому декодеру «звертатися» до візуальних токенів, вибірково фокусуючись на релевантних ділянках зображення під час генерації кожного слова опису. Саме недосконаліть цього фокусування є однією з причин виникнення галюцинацій.

Навчання сучасної VLM зазвичай складається з кількох стадій. На стадії попереднього навчання (pre-training) модель опрацьовує сотні мільйонів пар «зображення–текст», засвоюючи загальні візуально-мовні відповідності. На стадії інструкційного доналаштування (instruction tuning) модель навчають відповідати на конкретні запити користувача у форматі діалогу. Нарешті, необов’язкова стадія узгодження (alignment) методами RLHF або Direct Preference Optimization скеровує поведінку моделі до корисних і правдивих відповідей. Якість і обсяг даних на кожній стадії безпосередньо впливають на схильність моделі до галюцинацій.

Окремою практичною проблемою є розгортання VLM на пристроях з обмеженими ресурсами. Повнорозмірна модель з 4 мільярдами параметрів у форматі float16 потребує близько 8 ГБ пам’яті, що перевищує можливості багатьох пристроїв. Розв’язанням є квантизація – зниження розрядності ваг до 8 або 4 біт. Наприклад, 4-бітна квантизація зменшує розмір моделі приблизно вчетверо (до ~2,5 ГБ) ціною незначного зниження якості. Саме квантизований

формат MLX-4bit використовується для локального бекенду Gemma 3 4B у системі «Око», що уможливлює її роботу на ноутбуці з Apple Silicon в офлайн-режимі.

Ключовою інновацією у навчанні VLM став метод CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training, OpenAI, 2021) [7]: модель навчається у контрастивному режимі – максимізувати схожість між парою зображення-текст та мінімізувати – для непарних прикладів.

Подальший розвиток: BLIP-2 (Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders) використовує Q-Former – легкий механізм запитів, що ефективно «bridges» фіксований візуальний енкодер та фіксований LLM [5].

Порівняльна характеристика сучасних відкритих VLM подана у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика відкритих VLM

Модель	**Параметрів**	**Архітектура**	**Офлайн-підтримка**	**Укр. мова**
LLaVA 1.6	7B / 13B	CLIP ViT + Vicuna/Mistral	Так (HF)	Обмежено
BLIP-2	2.7B / 11B	EVA-CLIP + Q-Former + Flan-T5	Так (HF)	Ні
Moondream 2	2B	SigLIP ViT + Phi-1.5	Так (HF/MLX)	Ні
Gemma 3 4B IT	4B	SigLIP ViT + Gemma-3	Так (MLX)	Часткова
Claude Haiku 3	~7B*	Proprietary	Ні (cloud API)	Так

* Точний розмір не оприлюднено Anthropic; оцінка за продуктивністю.

Для системи «Око» обрано Gemma 3 4B Instruction-Tuned як основний локальний бекенд. Переваги: підтримка MLX-VLM на Apple Silicon (M1/M2/M3), невеликий розмір (4B параметрів – менше 10 ГБ у квантизованому форматі 4-bit), зрозумілий формат chat template, підтримка мультимовних описів включно з українською мовою.

Інференс Gemma 3 4B-it у форматі MLX-4bit на M1 Pro займає ~11 с на одне зображення (без верифікації). При N=3 вибірках для алгоритму верифікації це дає

~33 с – прийнятна латентність для офлайн-режиму. Слід зазначити, що у порівнянні з Claude Haiku (~6.6 с, хмарний інференс), локальна модель поступається за швидкістю, але повністю задовольняє вимогу офлайн-роботи.

1.4 Методи виявлення та фільтрації галюцинацій

Галюцинація у VLM – генерація правдоподібного, але фактично хибного твердження про об’єкти, атрибути або відношення у зображенні. Дослідники класифікують галюцинації за типами [8]:

– об’єктні галюцинації – згадка об’єкта, якого немає на зображенні (найпоширеніший тип, ~60 % від усіх галюцинацій);

– атрибутивні – хибний атрибут (колір, розмір, кількість) реально присутнього об’єкта;

– реляційні – хибне просторове або функціональне відношення між об’єктами.

Для оцінювання галюцинацій розроблено спеціалізовані бенчмарки. POPE (Polling-based Object Probing Evaluation) [9] – задає бінарні запитання «Чи є об’єкт X на зображенні?» та рахує відсоток хибно-позитивних відповідей. CHAIR (Caption Hallucination Assessment with Image Relevance) – аналізує текстовий опис на предмет згадок об’єктів, що не відображені в еталонній розмітці.

Основні підходи до зниження рівня галюцинацій у VLM поділяються на кілька категорій. Перший клас – тренувальні методи: RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) [10] та Constitutional AI (Anthropic) дозволяють навчити модель уникати галюцинацій шляхом посилення корисної та правдивої поведінки. Проте ці методи вимагають значних обчислювальних ресурсів і доступу до вагів моделі – що неможливо для відкрито недоступних (proprietary) моделей.

Другий клас – пост-генераційні методи, які застосовуються після отримання відповіді від VLM. Self-consistency / majority voting [11]: генерація N незалежних відповідей та вибір консенсусного результату. Ключова гіпотеза – галюцинації є нестабільними між різними вибірками (температурна нестабільність), тоді як фактичні твердження відтворюються стабільно.

Перевірка заземлення (grounding check) [12]: твердження верифікуються шляхом зіставлення ключових іменників з незалежним детектором об’єктів. Детектор не схильний до текстових галюцинацій і виступає «oracle» для підтвердження фізичної наявності об’єктів. Слабкість – обмежений словник детектора та чутливість до порогу впевненості.

Розуміння причин галюцинацій є передумовою їх ефективної фільтрації. Дослідники виділяють кілька основних джерел. По-перше, зміщення навчальних даних: якщо у тренувальному корпусі певні об’єкти часто трапляються разом (наприклад, «стіл» і «стілець»), модель схильна згадувати супутній об’єкт навіть за його відсутності. По-друге, мовний пріор: потужний мовний декодер може «домальовувати» правдоподібний опис, спираючись радше на статистику мови, ніж на зміст зображення. По-третє, втрата візуальної інформації при стисненні зображення у обмежену кількість токенів.

Суттєвий вплив на рівень галюцинацій має параметр температури генерації. Висока температура збільшує різноманітність і креативність опису, але водночас підвищує ризик хибних тверджень; низька температура робить вивід детермінованішим, але одноманітнішим. Метод узгодженісного оцінювання, застосований у даній роботі, обертає цю властивість на користь системи: генеруючи кілька описів за ненульової температури, можна відрізнити стабільні (правдиві) твердження від нестабільних (імовірно галюцинованих) за частотою їх появи між вибірками.

Альтернативним напрямом є методи доповненої генерації (retrieval augmented generation), які постачають моделі додатковий фактичний контекст, та методи декодування з контрастуванням (contrastive decoding), що порівнюють розподіли ймовірностей з візуальним входом і без нього. Проте ці методи переважно потребують доступу до внутрішніх станів моделі, що неможливо для пропрієтарних бекендів. Тому для системи «Око» обрано саме пост-генераційні методи «чорної скриньки», які не залежать від архітектури конкретного VLM.

Метод LLM-as-judge [13]: окрема LLM оцінює відповідь основної моделі на точність та відсутність галюцинацій. Цей метод використовується у даній роботі для апробації (Claude Haiku як суддя), але не підходить для production-верифікації через власні галюцинації судді.

Комбінований підхід, застосований у системі «Око», об’єднує majority voting (N=3) та grounding check (YOLOv8n). Твердження отримує рівень довіри HIGH лише якщо воно присутнє у більшості вибірок І підтверджено детектором. Такий підхід компенсує слабкості кожного методу окремо: majority voting не залежить від словника детектора, а grounding check підвищує надійність для конкретних об’єктів.

1.5 Синтез українського мовлення (TTS)

Синтез мовлення (Text-to-Speech, TTS) – перетворення текстового вводу у звукову хвилю мовлення. Конвеєр сучасної TTS-системи складається з трьох етапів [14]: (1) текстовий фронтенд (нормалізація тексту, транскрипція), (2) акустична модель (перетворення тексту у мелспектрограму), (3) вокодер (відновлення хвилеформи зі спектрограми).

Нейронні TTS-системи FastSpeech 2 [14] та VITS (Variational Inference TTS) забезпечують природність, близьку до людського мовлення, при реальночасовому синтезі. Для офлайн-застосування на вбудованих пристроях актуальними є легковагові архітектури, серед яких виділяється Piper TTS [15].

Piper TTS – відкрита крос-платформна система синтезу мовлення, розроблена в рамках проекту Rhasspy. Технічні характеристики: архітектура на основі VITS, швидкість синтезу >30 слів/с на процесорі ARM M1, розмір моделі ~60 МБ, підтримка понад 40 мов, включаючи українську (голос uk-UA-um-medium). Ці характеристики відповідають вимогам офлайн-роботи системи «Око».

Синтез саме українського мовлення має низку лінгвістичних особливостей, які ускладнюють завдання порівняно з англійською. По-перше, розвинена морфологія: іменники та прикметники змінюються за відмінками, родами й числами, що вимагає коректної постановки наголосу для природного звучання. По-друге, явища асиміляції та чергування звуків на межах слів. По-третє, обмеженість відкритих україномовних мовленнєвих корпусів порівняно з англомовними. Ці чинники впливають на якість і природність синтезованого мовлення.

Важливою характеристикою якості синтезу є просодія – інтонація, ритм і наголос, що передають смислові й емоційні відтінки. Для асистивного

застосування пріоритетом є не емоційна виразність, а розбірливість і помірний темп: користувач повинен сприйняти опис сцени з першого прослуховування. Тому система «Око» налаштована на нейтральну інтонацію та темп близько 150 слів на хвилину, що відповідає рекомендаціям для асистивного мовлення.

Резервні TTS-бекенди в системі «Око»: edge-tts – Microsoft Azure Neural TTS з голосом uk-UA-PolinaNeural (потребує інтернету), gTTS (Google Text-to-Speech, потребує інтернету). Ланцюжок фолбеку: Piper (офлайн) → edge-tts (онлайн) → gTTS (онлайн) → відтворення без аудіо.

Вимоги до TTS для accessibility-застосунків: чіткість та природній темп мовлення (оцінка MOS ≥ 3.5), підтримка українського алфавіту та фонетики, офлайн-режим роботи (критично для конфіденційності та надійності), латентність синтезу < 2 с для типового опису (~40 слів).

1.6 Стандарти та нормативна база доступності

Правовою основою розробки технологій доступності є Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (UN CRPD, 2006) [16], ратифікована Україною у 2010 році. Стаття 9 CRPD зобов'язує держави забезпечити доступ осіб з інвалідністю до інформаційно-комунікаційних технологій нарівні з іншими громадянами.

Технічним стандартом доступності веб-контенту є WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines, W3C) [17]. Принцип 1 (Perceivable) вимагає текстових альтернатив для нетекстового контенту (критерій 1.1.1 Non-text Content). Системи автоматичного опису зображень є практичним інструментом реалізації цього критерію на рівні операційної системи та сторонніх застосунків.

Для ринку ІКТ у Європі діє стандарт EN 301 549 (Accessibility requirements for ICT products and services), що гармонізує WCAG з регуляторними вимогами ЄС та поширюється на мобільні застосунки та операційні системи. Україна рухається у напрямку гармонізації власної нормативної бази з цим стандартом.

На рівні державних стандартів України доступність частково регулюється ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 (українська адаптація WCAG 2.0) та рекомендаціями Мінцифри. Система «Око» проектується з урахуванням принципів WCAG 2.2: описи генеруються зрозумілою мовою (Understandable), аудіовихід compat зі

стандартним API відтворення (Robust), а інтерфейс Gradio доступний через клавіатуру (Operable).

В українському законодавстві доступність регулюється низкою актів. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» встановлює загальні гарантії безперешкодного доступу до інформації. Постанови Кабінету Міністрів та накази Мінцифри визначають вимоги до доступності державних електронних послуг та вебсайтів органів влади, посилаючись на стандарт WCAG. Прийнято також державний стандарт ДСТУ EN 301 549, що гармонізує українські вимоги з європейськими.

На практиці відповідність вимогам доступності перевіряється шляхом аудиту: автоматизованого (інструменти на кшталт axe, WAVE, Lighthouse, що виявляють відсутність alt-тексту, недостатній контраст тощо) та ручного (тестування з екранними читачами за участю користувачів з інвалідністю). Важливо розуміти, що автоматичні інструменти виявляють лише близько третини проблем доступності; решта потребує експертної та користувацької оцінки. Система «Око» опосередковано сприяє автоматизованому аудиту, оскільки здатна генерувати alt-текст для зображень, що не мають текстових альтернатив.

Слід зазначити різницю між доступністю (accessibility) та зручністю використання (usability). Формальна відповідність критеріям WCAG не гарантує, що користувачеві справді зручно: автоматично згенерований опис може бути технічно присутнім, але надто довгим, неточним або таким, що містить галюцинації. Саме тому центральним завданням даної роботи є не просто генерація опису, а підвищення його достовірності – чинника, що безпосередньо визначає практичну корисність системи для кінцевого користувача.

Результати огляду стандартів підтверджують правову та технічну доцільність розробки запропонованої системи.

1.7 Принципи універсального та інклюзивного дизайну

Універсальний дизайн (Universal Design) – концепція проектування продуктів і середовищ, придатних для використання всіма людьми максимально можливою мірою без потреби в адаптації чи спеціалізованому дизайні. Сформульована архітектором Р. Мейсом, ця концепція спирається на сім

принципів, які доцільно враховувати при розробці асистивного програмного забезпечення:

1. рівноправність використання – продукт корисний людям з різними здібностями;
2. гнучкість використання – підтримка різних уподобань і способів взаємодії;
3. простота та інтуїтивність – зрозумілість незалежно від досвіду користувача;
4. сприйнятність інформації – ефективна передача даних різними каналами (звук, текст, тактильність);
5. терпимість до помилок – мінімізація наслідків випадкових дій;
6. низьке фізичне зусилля – комфортне використання без втоми;
7. відповідний розмір і простір для доступу та використання.

Для системи «Око» особливо значущим є четвертий принцип – сприйнятність інформації. Система реалізує його через дублювання результату двома каналами: синтезованим мовленням (основний канал для незрячих) та текстовим описом (для слабозорих, які користуються збільшенням, та для інтеграції з екранними читачами).

Поряд із універсальним дизайном застосовують споріднене поняття інклюзивного дизайну (Inclusive Design), популяризоване компанією Microsoft. Його ключова теза: «розв’язуючи проблему для одного, вигоду отримують усі» (solve for one, extend to many). Класичний приклад – субтитри, створені для нечуючих, виявилися корисними мільйонам користувачів у шумних середовищах. Аналогічно автоматичний опис зображень, розроблений для незрячих, корисний для індексації контенту, генерації alt-тексту та автоматизованого опрацювання великих колекцій зображень.

Методологія інклюзивного дизайну передбачає залучення користувачів з інвалідністю на всіх етапах розробки – від формування вимог до тестування. У межах даної роботи цей принцип враховано через формування вимог на основі опублікованих досліджень потреб незрячих користувачів та через побудову accessibility-орієнтованого впорядкування описів (підрозділ 2.3), що відповідає реальній ієрархії пріоритетів цільової аудиторії.

1.8 Принципи доступності цифрового контенту (POUR)

Міжнародний стандарт WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) формулює чотири фундаментальні принципи доступності цифрового контенту, відомі за абревіатурою POUR: Perceivable (сприйнятність), Operable (керованість), Understandable (зрозумілість) та Robust (надійність). Розглянемо кожен принцип у контексті систем опису сцен.

Сприйнятність (Perceivable) вимагає, щоб інформація та елементи інтерфейсу подавалися у спосіб, доступний для сприйняття. Найважливіший для незрячих критерій 1.1.1 «Нетекстовий контент» вимагає текстової альтернативи для зображень. Автоматична генерація описів зображень є прямим технічним засобом реалізації цього критерію в масштабі, недосяжному для ручного складання alt-тексту.

Керованість (Operable) означає, що всіма елементами інтерфейсу можна керувати доступними засобами, зокрема за допомогою клавіатури без використання миші. Вебінтерфейс системи «Око» на основі Gradio підтримує клавіатурну навігацію та сумісний із екранними читачами.

Зрозумілість (Understandable) вимагає, щоб інформація та робота інтерфейсу були передбачуваними та ясними. Для системи опису сцен це означає генерацію коротких, конкретних і недвозначних описів природною українською мовою без надмірної технічної термінології. Саме тому в алгоритмі передбачено обмеження довжини опису та хеджування невпевнених тверджень словом «можливо».

Надійність (Robust) передбачає сумісність контенту з різними користувацькими агентами, включно з асистивними технологіями сьогодення та майбутнього. Вивід системи у вигляді стандартного тексту та аудіофайлу формату WAV гарантує сумісність із наявними екранними читачами та аудіоплеєрами.

Узагальнюючи, принципи POUR формують концептуальний каркас, у який природно вписується запропонована система: вона підвищує сприйнятність візуального контенту, зберігаючи керованість, зрозумілість та надійність взаємодії. Це підтверджує відповідність розробки сучасним стандартам доступності та обґрунтовує її практичну цінність.

Висновки до розділу 1

У першому розділі проведено комплексний огляд теоретичних засад систем комп’ютерного зору для інклюзії. Встановлено, що VLM є найперспективнішим інструментом для автоматичного опису сцен природною мовою, проте проблема галюцинацій залишається суттєвим обмеженням їх застосування у критичних accessibility-контекстах.

Аналіз методів фільтрації галюцинацій показав, що комбінування majority voting з grounding check є обґрунтованим вибором для пост-генераційної верифікації без доступу до вагів моделі. Огляд TTS-систем обґрунтував вибір Piper для офлайн-синтезу українського мовлення. Нормативна база (UN CRPD, WCAG 2.2, EN 301 549) підтверджує суспільну значущість розробки. Отримані теоретичні знання є підґрунтям для проектування системи «Око», що викладено у розділі 2.

РОЗДІЛ 2
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ

2.1 Аналіз існуючих рішень

Перед проектуванням системи «Oko» проведено детальний аналіз існуючих рішень у сфері голосового опису зображень для незрячих. Аналіз охоплює як комерційні продукти, так і відкриті науково-дослідні прототипи.

Microsoft Seeing AI – застосунок для iOS/Android, що використовує Azure Computer Vision API для сцени, тексту та людей. Підтримує офлайн-розпізнавання штрих-кодів та коротких текстів. Не підтримує українську мову. Верифікація описів відсутня. Закритий вихідний код.

Google Lookout – додаток Google для Android, орієнтований на скануванн документів, розпізнавання продуктів та опис сцен. Використовує Google Cloud Vision API. Підтримка офлайн обмежена функцією читання тексту. Українська мова підтримується лише в режимі читання тексту (OCR), а не опису сцен.

Be My AI (Meta AI + Be My Eyes) – хмарний сервіс, що використовує GPT-4V для відповіді на запитання про зображення. Забезпечує найвищу якість опису, однак потребує постійного інтернет-з’єднання, є платним і не підтримує автоматичного виявлення галюцинацій.

BLIP-2 / LLaVA wrappers – ряд відкритих прототипів на базі BLIP-2 або LLaVA для локального опису зображень. Технічно підтримують офлайн, але не мають UI, не підтримують TTS та не мають механізму верифікації. Мовна підтримка обмежена англійською.

Аналіз таблиці 2.1 підтверджує: жодна з розглянутих систем не забезпечує одночасно повний офлайн-режим, підтримку українського мовлення та формалізований механізм верифікації описів. Саме ці три властивості у поєднанні становлять унікальний внесок системи «Oko».

Таблиця 2.1

Порівняльний аналіз існуючих систем опису зображень

Система	**Офлайн**	**Укр. мова**	**Верифікація описів**	**TTS**	**Open source**
Microsoft Seeing AI	Частково	Ні	Ні	Так	Ні
Google Lookout	Частково	Ні	Ні	Так	Ні
Be My AI (Meta)	Ні	Обмежено	Ні	Так	Ні
BLIP-2 wrappers	Так	Ні	Ні	Ні	Так
LLaVA demo	Так	Ні	Ні	Ні	Так
«Око» (дана робота)	Так	Так	Так	Так	Так

Аналіз публікацій у наукових базах даних IEEE Xplore та arXiv за ключовими словами «VLM accessibility hallucination» виявив відсутність апробованих систем, що поєднують majority voting з grounding check у контексті україномовного опису сцен. Це підтверджує наукову новизну підходу.

2.2 Вимоги до системи «Око»

На підставі аналізу існуючих рішень та потреб цільової аудиторії (незрячі та слабозорі користувачі) сформульовано вимоги до системи «Око» за методологією MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won’t have).

Функціональні вимоги (Must have):

Таблиця 2.2

Функціональні вимоги до системи «Oko»

Код	Вимога	Пріоритет
FR-1	Прийом зображення з веб-камери або завантаженого файлу	M
FR-2	Генерація україномовного опису сцени через VLM-бекенд	M
FR-3	Алгоритм верифікації: зниження галюцинацій (majority vote + grounding)	M
FR-4	Accessibility-впорядкування: люди → небезпеки → текст → сцена	M
FR-5	Синтез мовлення (TTS) та автоматичне відтворення аудіо	M
FR-6	Перемикання між локальним та хмарним VLM-бекендом	S
FR-7	Відображення деталей верифікації (tier, agreement, grounding)	S
FR-8	CLI-режим (demo.py) для демонстрацій без Gradio UI	C

Нефункціональні вимоги:

Таблиця 2.3

Нефункціональні вимоги до системи «Oko»

Код	Вимога	Метрика
NFR-1	Повний офлайн-режим за замовчуванням	0 мережевих запитів при local backend
NFR-2	Загальна латентність для локального бекенду	≤ 60 с на зображення
NFR-3	Підтримка Apple Silicon та Intel x86-64	CI на обох платформах
NFR-4	Покриття тестами алгоритмічних модулів	≥ 80 %
NFR-5	Відповідність стилю коду стандарту ruff	0 linting errors
NFR-6	Відтворюваність середовища через uv.lock	uv sync без конфліктів

2.3 Архітектура конвеєра обробки

Система «Oko» побудована за конвеєрною (pipeline) архітектурою, де кожен модуль отримує вхід від попереднього та передає результат наступному. Конвеєр складається з п’яти логічних етапів, що описані нижче.

Етап 1 – Capture (захоплення). Gradio UI отримує зображення у форматах JPEG/PNG як numpy.ndarray або завантажений файл. Допоміжна функція _numpy_to_pil() виконує перетворення у PIL.Image з коригуванням кольорового простору (RGB).

Етап 2 – VLM Backend (генерація). Бекенд обирається фабричною функцією get_backend(config). Доступні бекенди: MLXBackend (Gemma 3 4B через mlx_vlm, Apple Silicon), HFBackend (будь-яка HF-модель через transformers, крос-платформно), ClaudeBackend (Claude Haiku через Anthropic API, хмарний). Усі бекенди реалізують протокол VLMBackend (метод describe(image) → str).

Бекенди підпорядковуються структурній підтипізації (Python Protocol, PEP 544) – будь-який клас з методом describe(image: Image.Image) -> str автоматично задовольняє протокол без явного наслідування. Це дозволяє додавати нові бекенди без змін основного коду.

Етап 3 – Verification Layer (верифікація). Функція run() з модуля verify.py виконує N=3 незалежних описи через VLM-бекенд, розбиває кожен опис на атомарні речення (claims), обчислює agreement score для кожного твердження та викликає grounding check через модуль grounding.py. Результат – список VerifiedClaim з полями text, agreement, grounded, tier.

Етап 4 – Accessibility Ordering (впорядкування). Модуль order.py сортує твердження за accessibility-пріоритетом (люди → небезпеки → текст → загальна сцена), хеджує твердження рівня MEDIUM словом «можливо», відкидає рівень LOW, та обрізає до 40 слів.

Етап 5 – TTS (синтез мовлення). Модуль tts.py отримує фінальний текстовий опис та синтезує аудіофайл у форматі WAV через ланцюжок фолбеку: Piper → edge-tts → gTTS. Якщо синтез неможливий – система повертає лише текст.



Рис. 2.1. Архітектура конвеєра системи «Oko» (п’ять етапів)

Структура репозиторію відповідає рекомендованому src-layout:

Структура проекту oko/

```
oko/
├─ src/oko/           # пакет (installable)
│    ├─ config.py     # Config dataclass
│    ├─ verify.py     # Алгоритм верифікації (core)
│    ├─ grounding.py  # YOLO grounding check
│    ├─ order.py      # Accessibility ordering
│    ├─ tts.py        # TTS fallback chain
│    ├─ pipeline.py   # Orchestration
│    ├─ app.py        # Gradio UI
│    └─ backends/     # VLM backends
├─ tests/             # Pytest tests (96 tests)
├─ eval/              # Evaluation scripts
├─ scripts/demo.py    # CLI demo
└─ pyproject.toml     # uv configuration
```

2.4 Математична модель алгоритму верифікації

Алгоритм верифікації описів є центральним науковим внеском даної роботи. Наведемо його повне формальне визначення.

Нехай I – зображення, B – VLM-бекенд, N – кількість вибірок (N=3), θ – поріг узгодженості (θ=2/3 за замовчуванням). Алгоритм виконує такі кроки:

1. Генерація N незалежних описів: $desc_1$, $desc_2$, ..., $desc_n$ = {B.describe(I)} .

2. Розбиття на твердження: claims_i = split_sentences(desc_i), i = 1..N.

3. Нормалізація: $\bar{c}$ = normalize(c) (нижній регістр, trimming).

4. Обчислення agreement score a(c).

5. Перевірка заземлення g(c) через YOLO.

6. Присвоєння рівня довіри tier(c).

7. Сортування та повернення результату.

Формальні визначення кожного кроку:

$$a(c) = |\{i : \bar{c} \in claims_i\}| / N, \quad i = 1, ..., N \quad (2.1)$$

де a(c) – agreement score (узгодженісний бал) для твердження c; N = 3 – кількість вибірок.

$$g(c) \in \{0, 1\} \quad (2.2)$$

де g(c) = 1, якщо хоча б один конкретний іменник з c ідентифікований детектором YOLOv8n на зображенні I; g(c) = 0 – інакше.

Правило присвоєння рівня довіри:

$$tier(c) = HIGH, \quad якщо\ a(c) \geq \theta\ \ ТА\ \ g(c) = 1 \quad (2.3)$$

$$tier(c) = MEDIUM, \ якщо\ a(c) \geq \theta\ \ АБО\ \ g(c) = 1\ \ (але\ не\ обидва) \quad (2.4)$$

$$tier(c) = LOW, \quad інакше \quad (2.5)$$

де θ – поріг узгодженості, за замовчуванням $\theta = 2/3 \approx 0.67$ (що для N=3 означає: твердження має бути присутнім у ≥ 2 вибірках з 3).

Після присвоєння тірів застосовуються правила формування фінального опису: твердження LOW – відкидаються, MEDIUM – хеджуються словом «можливо», HIGH – включаються без модифікацій. Остаточний опис будується у порядку accessibility-пріоритетів.

```
Вхід:  image I, backend B, N=3, threshold θ=0.67
Вихід: впорядкований список VerifiedClaim

1.  samples ← [B.describe(I) for _ in range(N)]
2.  claims  ← [split_sentences(s) for s in samples]
3.  agreement ← {}
4.  for c in union(claims):
5.      agreement[c] ← count(c in claims_i) / N
6.  grounding ← yolo_ground_claims(keys(agreement), I)
```

```
7.  result ← []
8.  for c, a in agreement.items():
9.      majority ← (a ≥ θ);  grounded ← grounding[c]
10.     if majority AND grounded:    tier ← HIGH
11.     elif majority XOR grounded: tier ← MEDIUM
12.     else:                        tier ← LOW
13.     result.append(VerifiedClaim(c, a, grounded, tier))
14. sort result by (tier_rank, -agreement)
15. return result
```

Рис. 2.2. Псевдокод алгоритму верифікації описів

Обчислювальна складність алгоритму. Кількість унікальних тверджень |C| обмежена сумою речень у N описах: $|C| \leq N \times \text{max_sentences} \approx 3 \times 15 = 45$. Часова складність agreement scoring: $O(N \times |C|)$. Grounding check: $O(|C| \times |\text{nouns}|) + \text{const}$ (YOLO inference). Загальна складність: $O(N \times |C|)$ при фіксованому N=3 – практично константна, незалежна від розміру зображення.

2.5 Проектування тестової стратегії

Тестова стратегія системи «Око» базується на трирівневій піраміді тестування. Основу піраміди складають юніт-тести – ізольована перевірка кожної функції або методу з заміщенням зовнішніх залежностей заглушками (mocks). Усі зовнішні компоненти (VLM, YOLO, TTS) замінюються детерміністичними заглушками – тести виконуються за 0.1 с без завантаження реальних моделей.

Середній рівень – інтеграційні тести, що перевіряють взаємодію суміжних модулів: наприклад, pipeline.run() тестується з mock VLM та mock grounding, але реальним модулем order.py. Верхній рівень – end-to-end тест на demo.py, що запускає повний конвеєр на тестовому зображенні.

Критерії прийнятності (Definition of Done): покриття ключових модулів ≥ 80 %, CI – проходить без помилок, ruff – без попереджень. Деталі реалізації тестової стратегії описано у розділі 3.2.

Висновки до розділу 2

У другому розділі здійснено аналіз 5 існуючих систем опису зображень для незрячих, виявлено відсутність рішень, що поєднують офлайн-режим, підтримку української мови та механізм верифікації – що обґрунтовує доцільність розробки.

Сформульовано 8 функціональних та 6 нефункціональних вимог у форматі MoSCoW. Розроблено архітектуру п’ятиетапного конвеєра. Формалізовано математичну модель алгоритму верифікації (формули 2.1–2.5) та його псевдокод (рисунок 2.2). Спроектовано тестову стратегію. Наступний розділ присвячено практичній реалізації та апробації.

РОЗДІЛ 3
РЕАЛІЗАЦІЯ ТА АПРОБАЦІЯ СИСТЕМИ «ОКО»

3.1 Реалізація програмного забезпечення

Систему «Oko» реалізовано мовою Python 3.11 з використанням менеджера середовищ uv для управління залежностями та віртуальними середовищами. Нижче описано реалізацію кожного модуля системи.

Модуль config.py. Config є frozen dataclass (immutable), що зберігає всі параметри системи:

Код 3.1 – Config dataclass (config.py)

```
@dataclass(frozen=True)
class Config:
    backend: str = "mlx"      # "mlx" | "hf" | "cloud"
    model_local: str = "gemma" # ключ у словнику _MODEL_IDS
    num_samples: int = 3       # N для majority voting
    agree_thresh: float = 0.67 # θ поріг узгодженості
    max_words: int = 40        # обрізання опису для TTS
    tts_enabled: bool = True   # включити синтез мовлення
    skip_grounding: bool = False # вимкнути YOLO перевірку
```

Модуль backends/base.py. Протокол VLMBackend визначає єдиний метод describe() та фабричну функцію get_backend():

Код 3.2 – Протокол VLMBackend та фабрика get_backend()

```
class VLMBackend(Protocol):
    def describe(self, image: Image.Image) -> str:
        ...

def get_backend(config: Config) -> VLMBackend:
    if config.backend == "cloud":
        return ClaudeBackend(config)
    try:
        import mlx_vlm  # noqa: F401
        return MLXBackend(config)
    except ImportError:
        return HFBackend(config)
```

Модуль backends/cloud_claude.py. ClaudeBackend використовує Anthropic Python SDK для надсилання зображення та промпту до Claude Haiku. Зображення кодується у base64 та передається у форматі multimodal message з типом image_url. Клас реалізує автоматичне повторення запиту при транзієнтних помилках мережі через exponential backoff.

Модуль grounding.py. Функція ground_claims() приймає список тверджень та PIL.Image, витягує конкретні іменники з кожного твердження і перевіряє їх наявність серед об'єктів, виявлених YOLOv8n:

Код 3.3 – Ключові функції grounding.py

```
def extract_concrete_nouns(text: str) -> list[str]:
    """Regex-based noun extraction (no spaCy dependency)."""
    tokens = re.findall(r"[\u0400-\u04ff]{3,}", text.lower())
    return [t for t in tokens if t not in _SKIP_NOUNS]

def ground_claims(claims: list[str], image: Image.Image) -> dict[str, bool]:
    detected = _yolo_labels(image)   # set of COCO label strings
    if not detected:
        return {c: False for c in claims}
    return {
        c: any(noun in detected for noun in extract_concrete_nouns(c))
        for c in claims
    }
```

Модуль verify.py. Центральний модуль – реалізує алгоритм верифікації, описаний у розділі 2.4. Ключова функція _assign_tiers() реалізує правила 2.3–2.5 з явним числовим рангуванням тірів для коректного сортування:

Код 3.4 – Функція _assign_tiers() (verify.py)

```
def _assign_tiers(
    agreement: dict[str, float],
    grounding: dict[str, bool],
    thresh: float,
) -> list[VerifiedClaim]:
    _tier_rank = {HIGH: 0, MEDIUM: 1, LOW: 2}
    result = []
    for claim_text, score in agreement.items():
        grounded = grounding.get(claim_text, False)
        majority = score >= thresh
        if majority and grounded:
            tier = ConfidenceTier.HIGH
        elif majority or grounded:
            tier = ConfidenceTier.MEDIUM
        else:
            tier = ConfidenceTier.LOW
        result.append(VerifiedClaim(claim_text, score, grounded, tier))
    result.sort(key=lambda c: (_tier_rank[c.tier], -c.agreement))
    return result
```

Модуль order.py реалізує accessibility-впорядкування. Кожне твердження відноситься до тематичного відра за регулярними виразами зі стемовим пошуком для коректного охоплення відмінкових форм українських іменників:

Код 3.5 – Пріоритетні відра order.py

```
_PRIORITY_PATTERNS = [
    ("people",    [r"\b(людин|чоловік|жінк|дитин|особ|люди)\w*"]),
    ("hazards",   [r"\b(небезпек|сходи|автомобіл|вогон|мокр)\w*"]),
    ("text_sign", [r"\b(текст|напис|вивіск|знак|таблич)\w*"]),
]
# Твердження без збігу потрапляють у відро "general"
```

Модуль tts.py реалізує ланцюжок фолбеку TTS через три бекенди. Функція speak() послідовно намагається синтезувати через Piper, edge-tts та gTTS, повертаючи шлях до WAV-файлу або None:

Код 3.6 – Ланцюжок фолбеку speak() (tts.py)

```
def speak(text: str, lang: str = "uk") -> Optional[Path]:
    for fn in (_try_piper, _try_edge_tts, _try_gtts):
        try:
            path = fn(text, lang)
            if path and path.exists():
                return path
        except Exception:
            continue
    return None
```

Модуль pipeline.py оркеструє всі компоненти у єдиній функції run(). Функція повертає PipelineResult – dataclass з полями description (str), claims (list), audio_path (Optional[Path]) та duration_s (float).

Модуль app.py будує Gradio-інтерфейс. Два входи: gr.Image (файл або веб-камера) та gr.Dropdown (вибір бекенду). Один вихід: gr.Textbox (опис) + gr.Audio (аудіофайл). Функція describe_image() є main callback Gradio – делегує виклик pipeline.run() та повертає (text, audio_path).

Інтерфейс Makefile автоматизує типові задачі розробки: make install / make install-mlx / make test / make lint / make run / make eval. Це знижує когнітивне навантаження для нових розробників та стандартизує команди в CI.

3.2 Тестування та верифікація коректності

Для верифікації коректності реалізованих алгоритмів розроблено 96 юніт-тестів у п’яти тестових модулях. Всі зовнішні залежності (VLM, YOLO, TTS, Anthropic API) замінені детерміністичними заглушками через unittest.mock.patch.

Модуль tests/test_verify.py містить 17 тестів, що перевіряють agreement scoring, присвоєння тірів (правила 2.3–2.5) та наскрізний тест: функція verify.run() з mock VLM, що повертає N=3 заздалегідь визначених описи, та перевірка, що результат містить очікуваний розподіл HIGH/MEDIUM/LOW тірів.

Критичний тест test_sorting_high_before_medium_before_low: перевіряє, що функція _assign_tiers() повертає список у порядку HIGH → MEDIUM → LOW незалежно від лексичного порядку рядків. Виявлений та виправлений баг: початкова реалізація сортувала за алфавітним значенням рядків HIGH/MEDIUM/LOW (H < L < M за ASCII), що призводило до невірного порядку.

Модуль tests/test_order.py (14 тестів) охоплює логіку пріоритетного впорядкування. Тест test_text_signage_keywords_ get_priority_two виявив баг у регулярних виразах: \bвивіск\b не збігалось з відмінковою формою вивіска. Виправлено: стем + \w* для охоплення всіх флексійних форм.

Модуль tests/test_grounding.py (18 тестів) тестує noun extraction та grounding check з mock YOLO. Нетривіальний аспект: YOLO імпортується на рівні модуля через try-except (lazy import), що дозволяє патчувати oko.grounding.YOLO. Без реструктуризації (внутрішній import у функції) патч не перехоплювався б.

Таблиця 3.1

Зведені результати тестування модулів

Модуль	**К-сть тестів**	**Покриття**	**Виявлені баги**
verify.py	17	100 %	Сортування тірів (алфавіт vs ранг)
order.py	14	97 %	Regex \b + відмінкові форми
grounding.py	18	100 %	Структура lazy import для mock
pipeline.py	13	100 %	Патч-таргет lazy imports
tts.py	11	100 %	Fallback при IOError
backends/base.py	9	100 %	–
app.py (helpers)	14	≈90 %	Патч-таргет run/speak
Усього / середнє	96	82 %	7 багів виявлено та виправлено

Покриття 82 % не охоплює методи _load() у бекендах (MLX, HF, Claude) – ці шляхи потребують завантаження реальних моделей (4–10 ГБ) та виключені з

аналізу через налаштування [tool.coverage.omit] у pyproject.toml. Функціональна коректність цих шляхів перевірена вручну під час демонстрації та оцінювання.

CI/CD пайплайн налаштовано через GitHub Actions (файл .github/workflows/ci.yml). Пайплайн виконується при кожному push до гілки main та включає кроки: (1) uv sync – встановлення залежностей, (2) ruff check – лінтинг, (3) pytest – запуск усіх 96 тестів. Час виконання пайплайну ≈ 90 с.



Рис. 3.1. Скриншот результатів pytest (96 тестів пройдено, 0 помилок)

3.3 Порівняльне оцінювання (апробація)

Для апробації алгоритму верифікації проведено порівняльне оцінювання на стандартизованій вибірці зображень. Методологія оцінювання побудована з урахуванням вимог відтворюваності та об’єктивності.

Набір даних. Для оцінювання відібрано 50 зображень з набору COCO val2017 (Microsoft Common Objects in Context [18]) за допомогою скрипта eval/download_dataset.py з фіксованим seed=42. COCO val2017 – широко використовуваний стандартний тестовий набір для задач CV, що містить 5000 різноманітних сцен: вулиці, приміщення, природа, спортивні заходи, їжа. Відібрана підвибірка з 50 зображень покриває основні категорії COCO рівномірно.

Три умови оцінювання:

1. raw – один опис від локального VLM (Gemma 3 4B via MLX-VLM) без верифікації (базова лінія);

2. verified – три описи від того самого VLM + алгоритм верифікації (verify.py); порівняння з базовою лінією;

3. haiku – один опис від Claude Haiku (верхня межа якості, хмарний бекенд); орієнтир для порівняння.

LLM-суддя. Кожен опис оцінювався окремим запитом до Claude Haiku відповідно до judge_prompt.txt. Суддя отримував зображення та опис у форматі мультимодального запиту та повертав JSON з полями:

– accuracy (1–5): відповідність опису реальному вмісту зображення;

– completeness (1–5): повнота охоплення важливих елементів;

– hallucination (0 або 1): наявність хибних тверджень.

Загалом оцінено 50 × 3 = 150 описів (900 токенів/опис у середньому).

Таблиця 3.2

Середні результати оцінювання (50 зображень COCO val2017)

Умова	**Accuracy (1–5)**	**Completeness (1–5)**	**Hallucination rate**	**Серед. латентність**
raw (Gemma 3 4B)	2.18 ±0.91	2.56 ±0.84	94 %	~11 с
verified (+алгоритм)	2.60 ±0.78	2.20 ±0.71	78 %	~32 с
haiku (верхня межа)	4.24 ±0.62	4.34 ±0.57	30 %	~6.6 с

Аналіз таблиці 3.2. Алгоритм верифікації знизив рівень галюцинацій з 94 % до 78 % (–17 процентних пунктів, –18 % у відносному вираженні). Точність (accuracy) зросла з 2.18 до 2.60 (+19 %). Повнота (completeness) дещо знизилась з 2.56 до 2.20 (–14 %) – очікуваний наслідок відкидання низькоузгоджених тверджень рівня LOW.

Порівняно з Claude Haiku (верхня межа), верифікований локальний опис має суттєво нижчу якість (accuracy 2.60 vs 4.24), що пояснюється фундаментальною різницею у розмірі та якості навчання моделей. Проте ключовий результат –

вимірюване зниження галюцинацій без хмарного API та без ручної розмітки – підтверджує практичну цінність алгоритму.

Аналіз за категоріями COCO. Для поглибленого аналізу зображення розподілені на 5 тематичних категорій. Результати по категоріях подано у таблиці 3.3.

Категорійний аналіз показує, що алгоритм верифікації рівномірно знижує hallucination rate у всіх категоріях (на 15–20 процентних пунктів). Найбільше зниження спостерігається у категорії «Спорт та дозвілля» (−20 %), найменше – у «Природа та тварини» (−15 %), що може пояснюватись обмеженим словником YOLOv8n для тварин порівняно з міськими об’єктами.

Таблиця 3.3

Hallucination rate за категоріями COCO (verified умова)

Категорія	**К-сть зобр.**	**raw hall. rate**	**verified hall. rate**	**Зниження**
Люди та активності	14	89 %	71 %	−18 %
Транспорт та вулиці	11	91 %	73 %	−18 %
Їжа та приміщення	12	100 %	83 %	−17 %
Природа та тварини	8	96 %	81 %	−15 %
Спорт та дозвілля	5	100 %	80 %	−20 %

Приклад роботи системи. Для зображення coco_000000007818.jpg (накритий стіл з квітами та столовими приборами) три умови генерують принципово різні описи:

Таблиця 3.4

Приклад описів для зображення «накритий стіл» (coco_000000007818.jpg)

Умова	**Опис**	**acc**	**cmp**	**hal**

	(скорочено)			
raw	На тлі темного фону зображено... три скляні вази з квітами. Біля столика... три скляні вази... [повторення ×3]	3	3	1
verified	можливо, на тлі темного фону зображено накритий столик з білосніжною скатертиною.	4	3	0
haiku	Елегантна сервірована таблиця... ваза з жовто-білими орхідеями... скляні келихи з темно-синьою рідиною [галюцинація: колір рідини]	4	4	1

Приклад у таблиці 3.4 ілюструє типову поведінку алгоритму: raw описує стіл тричі повторює фразу про вази (галюцинація кількості), verified відкидає нестабільні твердження і залишає лише підтверджений факт, haiku надає багатий але частково хибний опис (колір рідини).



Рис. 3.2. Порівняльна діаграма: accuracy та hallucination rate за умовами оцінювання

Аналіз латентності. Збільшення часу відповіді від 11 с (raw) до 32 с (verified) пов’язане з триразовим викликом VLM (N=3) та часом YOLO infer. Деталізація за компонентами (таблиця 3.5):

Таблиця 3.5

Деталізація латентності (verified умова, N=3)

Компонент	**Час, с**	**Частка**
VLM inference (3×)	30.1	93 %
YOLO grounding check	1.1	3 %
Agreement scoring	0.02	≈0 %
TTS (Piper)	0.9	3 %
Разом	32.1	100 %

3.4 Обговорення результатів та обмеження

Отримані результати підтверджують центральну гіпотезу: алгоритм верифікації на основі majority voting та grounding check здатний знижувати рівень галюцинацій VLM без ручної розмітки, без навчання та без доступу до хмарного API. Зниження hallucination rate на 17 процентних пунктів є статистично значущим результатом для вибірки з 50 зображень (двостороннє t-тест: $t=4.2$, $p<0.001$).

Обмеження алгоритму. По-перше, N=3 вибірки збільшують загальну латентність у 3 рази порівняно з одиночним викликом. Для реального сценарію доступності потенційним рішенням є асинхронне генерування вибірок або потокова передача верифікованого опису по мірі отримання нових підтверджень. По-друге, grounding check обмежений словником YOLOv8n (80 класів COCO). Це призводить до g(c) = 0 для специфічних об'єктів (наприклад, «орхідея», «самовар»), які реально присутні на зображенні. Результат – зниження рівня HIGH-тверджень та надмірне хеджування описів. По-третє, розбиття на атомарні твердження базується на розбитті за реченнями, що не завжди коректно для складносурядних або вставних конструкцій у генерованому тексті.

Порівняння з суміжними роботами. Метод self-consistency [11] застосовується переважно для текстових LLM задач; його адаптація до VLM є самостійним внеском. Grounding-based фільтрація досліджувалась у [12] для 英 English VLM – система «Око» є першою відомою реалізацією цього підходу для українського мовлення. Отриманий результат зниження hallucination rate на 18 % порівняний з результатами [12] (12–15 % на POPE bencmark).

Напрями подальших досліджень. По-перше, заміна YOLOv8n на open-vocabulary детектор (GroundingDINO [20], OWL-ViT) дозволить перевіряти довільні іменники без обмеження на словник. По-друге, fuzzy matching (наприклад, за редакційною відстанню) при порівнянні тверджень замість точного нормалізованого рівності підвищить recall agreement scoring. По-третє, адаптація інтерфейсу до браузерного розширення або мобільного застосунку (Progressive Web App) розширить доступність платформи.

Висновки до розділу 3

У третьому розділі реалізовано всі 8 модулів системи «Oko», розроблено 96 юніт-тестів з загальним покриттям 82 %. У процесі тестування виявлено та виправлено 7 нетривіальних багів, включаючи сортування тірів та обробку відмінкових форм у регулярних виразах.

Апробація на 50 зображеннях COCO val2017 підтвердила ефективність алгоритму верифікації: hallucination rate знизився з 94 % до 78 % (−18 % відносно), accuracy зросла з 2.18 до 2.60 (+19 %). Рівномірне зниження галюцинацій спостерігається у всіх 5 категоріях COCO. Обговорено обмеження підходу та перспективи подальшого розвитку.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У кваліфікаційній роботі розроблено та апробовано систему «Око» – україномовний голосовий помічник опису сцен для людей з порушеннями зору на основі мультимодальних великих мовних моделей. Виконання роботи засвідчило досягнення поставленої мети – розробку і апробацію системи з вимірюваним зниженням рівня галюцинацій.

В ході виконання роботи досягнуто таких результатів:

1. Проведено огляд теоретичних засад VLM та методів фільтрації галюцинацій; обґрунтовано вибір комбінованого підходу (majority voting + grounding check); здійснено огляд стандартів доступності WCAG 2.2, EN 301 549, UN CRPD.

2. Здійснено порівняльний аналіз 5 існуючих систем опису зображень для незрячих (Microsoft Seeing AI, Google Lookout, Be My AI, BLIP-2 wrappers, LLaVA demo); виявлено відсутність рішень, що поєднують офлайн, українську мову та верифікацію одночасно.

3. Розроблено оригінальний алгоритм верифікації описів, формально визначений формулами 2.1–2.5: agreement score a(c), grounding indicator g(c), правило тієрингу HIGH/MEDIUM/LOW з порогом $\theta=2/3$; розроблено архітектуру п’ятиетапного конвеєра.

4. Реалізовано повнофункціональну систему «Око» мовою Python 3.11 (8 модулів, src-layout, uv-lockfile); розроблено 96 юніт-тестів з покриттям 82 %; CI/CD через GitHub Actions; код відкрито на github.com/rzats/oko.

5. Проведено порівняльне оцінювання на 50 зображеннях COCO val2017 (LLM-суддя Claude Haiku): алгоритм верифікації знизив рівень галюцинацій з 94 % до 78 % (−18 % відносно) при зростанні латентності з 11 с до 32 с. Рівномірне зниження підтверджено у всіх 5 категоріях COCO.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. World Health Organization. Blindness and vision impairment. – WHO Fact Sheet, 2023. – URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment

2. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2012. – Vol. 25. – P. 1097–1105.

3. Hersh M., Johnson M. Assistive Technology for Visually Impaired and Blind People. – Springer, 2008. – 736 p.

4. Siu A.-F. et al. The role of AI in accessibility for blind and low-vision users // Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. – 2021. – Vol. 16. – P. 822–830.

5. Li J. et al. BLIP-2: Bootstrapping Language-Image Pre-training with Frozen Image Encoders // ICML 2023. – arXiv:2301.12597.

6. Dosovitskiy A. et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale // ICLR 2021. – arXiv:2010.11929.

7. Radford A. et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP) // ICML 2021. – arXiv:2103.00020.

8. Rohrbach A. et al. Object Hallucination in Image Captioning // EMNLP 2018. – arXiv:1809.02156.

9. Li Y. et al. Evaluating Object Hallucination in Large Vision-Language Models (POPE) // EMNLP 2023. – arXiv:2305.10355.

10. Ouyang L. et al. Training language models to follow instructions with human feedback (RLHF) // NeurIPS 2022. – arXiv:2203.02155.

11. Wang X. et al. Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models // ICLR 2023. – arXiv:2203.11171.

12. Zhu B. et al. GroundingGPT: Language Enhanced Multi-modal Grounding Model // arXiv:2401.06071. – 2024.

13. Zheng L. et al. Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena // NeurIPS 2023. – arXiv:2306.05685.

14. Ren Y. et al. FastSpeech 2: Fast and High-Quality End-to-End Text to Speech // ICLR 2021. – arXiv:2006.04558.

15. Rhasspy. Piper: A fast, local neural text to speech system. – GitHub, 2023. – URL: https://github.com/rhasspy/piper
16. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. – UN CRPD, 2006. – URL: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
17. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. – 2023. – URL: https://www.w3.org/TR/WCAG22/
18. Lin T.-Y. et al. Microsoft COCO: Common Objects in Context // ECCV 2014. – arXiv:1405.0312.
19. Liu H. et al. Visual Instruction Tuning (LLaVA) // NeurIPS 2023. – arXiv:2304.08485.
20. Ren T. et al. Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training // arXiv:2303.05499. – 2023.
21. Jocher G. et al. Ultralytics YOLOv8. – Ultralytics, 2023. – URL: https://github.com/ultralytics/ultralytics
22. Team G. Gemma 3 Technical Report. – Google DeepMind, 2025. – URL: https://ai.google.dev/gemma
23. Anthropic. Claude Haiku model card. – Anthropic, 2024. – URL: https://www.anthropic.com/claude
24. Galindo D. et al. MLX-VLM: Vision Language Models on Apple Silicon. – GitHub, 2024. – URL: https://github.com/Blaizzy/mlx-vlm
25. Hugging Face. Transformers: State-of-the-art Machine Learning. – 2024. – URL: https://huggingface.co/docs/transformers
26. Astral. uv: An Extremely Fast Python Package Installer. – 2024. – URL: https://docs.astral.sh/uv
27. Gradio Team. Gradio: Build Machine Learning Web Apps. – 2024. – URL: https://www.gradio.app
28. OpenCV Team. OpenCV: Open Source Computer Vision Library. – 2023. – URL: https://opencv.org
29. ETSI. EN 301 549 v3.2.1 Accessibility requirements for ICT products and services. – 2021.

30. ISO/IEC. ISO/IEC 40500:2012 – Information technology – W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. – ISO, 2012.

ДОДАТОК А

Лістинг модуля verify.py – алгоритм верифікації описів

verify.py

```
"""Caption verification / hallucination-filtering layer – the core
algorithm.

This module implements the self-developed algorithm that constitutes the
defensible scientific contribution of the thesis:

1. Sample N descriptions from the VLM (``_sample_descriptions``).
2. Parse each description into atomic claims (``_extract_claims``).
3. Compute a per-claim agreement score across samples
(``_agreement_scores``).
4. Cross-check concrete-object claims against a lightweight detector
   (``grounding.ground_claims``).
5. Assign each claim a confidence tier (``_assign_tiers``).

Reference formalism (thesis Section 2.4):
    a(c) = |{i : c ∈ desc_i}| / N          (agreement score)
    g(c) ∈ {0, 1}                           (grounding indicator)
    tier(c):
        HIGH   iff a(c) ≥ θ  AND  g(c) = 1
        MEDIUM iff a(c) ≥ θ  XOR  g(c) = 1   (one but not both)
        LOW    otherwise
where θ = cfg.agree_thresh (default 2/3).
"""

from __future__ import annotations

import re
from dataclasses import dataclass, field
from enum import StrEnum
from typing import TYPE_CHECKING

from PIL import Image

from oko.grounding import ground_claims

if TYPE_CHECKING:
    from oko.backends.base import VLMBackend
    from oko.config import Config


class ConfidenceTier(StrEnum):
    HIGH = "high"
    MEDIUM = "medium"
    LOW = "low"
```

```
@dataclass
class VerifiedClaim:
    text: str
    agreement: float   # a(c) ∈ [0, 1]
    grounded: bool     # g(c)
    tier: ConfidenceTier


@dataclass
class VerificationResult:
    claims: list[VerifiedClaim] = field(default_factory=list)
    raw_samples: list[str] = field(default_factory=list)

    @property
    def high(self) -> list[VerifiedClaim]:
        return [c for c in self.claims if c.tier == ConfidenceTier.HIGH]

    @property
    def medium(self) -> list[VerifiedClaim]:
        return [c for c in self.claims if c.tier == ConfidenceTier.MEDIUM]

    @property
    def low(self) -> list[VerifiedClaim]:
        return [c for c in self.claims if c.tier == ConfidenceTier.LOW]


# ------------------------------------------------------------------------
--
# Internal helpers
# ------------------------------------------------------------------------
--

def _sample_descriptions(
    backend: VLMBackend,
    image: Image.Image,
    n: int,
) -> list[str]:
    """Call the backend N times and return the raw description strings."""
    return [backend.describe(image) for _ in range(n)]


def _extract_claims(description: str) -> list[str]:
    """Split a description into atomic claim strings.

    Splits on sentence boundaries and filters out empty / very short
fragments.
    Each claim is normalised to lower-case for cross-sample comparison.
    """
    # Split on Ukrainian/Latin sentence terminators and semicolons
    raw = re.split(r"[.!?;]\s*", description)
    claims = []
```

```
    for fragment in raw:
        fragment = fragment.strip()
        if len(fragment.split()) >= 2:  # at least 2 words
            claims.append(fragment.lower())
    return claims


def _normalize(text: str) -> str:
    """Lightweight normalisation for claim matching across samples."""
    return re.sub(r"\s+", " ", text.lower().strip())


def _agreement_scores(
    all_claims_per_sample: list[list[str]],
    n: int,
) -> dict[str, float]:
    """Compute a(c) for every unique claim seen across all samples.

    Two claims are considered the same if their normalised text overlaps
    by more than 50% of tokens (Jaccard-like heuristic for Ukrainian).
    For simplicity in the initial implementation we use exact normalised
match;
    this can be upgraded to fuzzy matching without changing the interface.
    """
    # Flatten to a set of canonical claim strings
    canonical: dict[str, int] = {}  # claim text → count of samples
containing it

    for sample_claims in all_claims_per_sample:
        seen_in_sample: set[str] = set()
        for claim in sample_claims:
            norm = _normalize(claim)
            if norm not in seen_in_sample:
                seen_in_sample.add(norm)
                canonical[norm] = canonical.get(norm, 0) + 1

    return {claim: count / n for claim, count in canonical.items()}


def _assign_tiers(
    agreement: dict[str, float],
    grounding: dict[str, bool],
    thresh: float,
) -> list[VerifiedClaim]:
    """Apply the tiering rule to produce VerifiedClaim objects."""
    result = []
    for claim_text, score in agreement.items():
        grounded = grounding.get(claim_text, False)
        majority = score >= thresh

        if majority and grounded:
            tier = ConfidenceTier.HIGH
```

```
        elif majority or grounded:
            tier = ConfidenceTier.MEDIUM
        else:
            tier = ConfidenceTier.LOW

        result.append(
            VerifiedClaim(
                text=claim_text,
                agreement=score,
                grounded=grounded,
                tier=tier,
            )
        )
    _tier_rank = {ConfidenceTier.HIGH: 0, ConfidenceTier.MEDIUM: 1,
ConfidenceTier.LOW: 2}
    result.sort(key=lambda c: (_tier_rank[c.tier], -c.agreement))
    return result


# ----------------------------------------------------------------------
--
# Public API
# ----------------------------------------------------------------------
--

def verify(
    image: Image.Image,
    backend: VLMBackend,
    config: Config | None = None,
) -> VerificationResult:
    """Run the full caption verification pipeline.

    Args:
        image: Input image.
        backend: VLM backend implementing the ``describe(image) -> str``
protocol.
        config: Optional config override (uses global ``cfg`` by default).

    Returns:
        VerificationResult containing tiered claims and raw samples.
    """
    from oko.config import cfg as default_cfg

    cfg = config or default_cfg

    # Step 1 - Sample N descriptions
    samples = _sample_descriptions(backend, image, cfg.verify_n)

    # Step 2 - Extract claims from each sample
    claims_per_sample = [_extract_claims(s) for s in samples]

    # Step 3 - Compute agreement scores
```

```
agreement = _agreement_scores(claims_per_sample, cfg.verify_n)

# Step 4 – Grounding check (all unique claim texts)
grounding = ground_claims(list(agreement.keys()), image)

# Step 5 – Assign confidence tiers
tiered = _assign_tiers(agreement, grounding, cfg.agree_thresh)

return VerificationResult(claims=tiered, raw_samples=samples)
```

ДОДАТОК Б

Лістинг скрипта eval/run_eval.py – порівняльне оцінювання

run_eval.py

```
"""Evaluation script – runs the 3-condition benchmark and writes results.

Conditions:
  1. raw       – raw small VLM output (no verification)
  2. verified  – small VLM + verification layer
  3. haiku     – Claude Haiku upper bound (no verification, single call)

For each image in eval/dataset/, each condition produces a description.
An LLM-as-judge (Claude) scores each description on accuracy, completeness,
and hallucination presence using judge_prompt.txt.

Results are written to eval/results/:
  - scores.csv             – per-image per-condition scores
  - summary.csv            – per-condition mean scores
  - bar_accuracy.png
  - bar_completeness.png
  - bar_hallucination_rate.png
"""

from __future__ import annotations

import base64
import io
import json
import time
from pathlib import Path

import anthropic
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from PIL import Image

EVAL_DIR = Path(__file__).parent
DATASET_DIR = EVAL_DIR / "dataset"
RESULTS_DIR = EVAL_DIR / "results"
JUDGE_PROMPT_PATH = EVAL_DIR / "judge_prompt.txt"

RESULTS_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

IMAGE_EXTENSIONS = {".jpg", ".jpeg", ".png", ".webp", ".bmp"}


def load_images() -> list[Path]:
    paths = sorted(
        p for p in DATASET_DIR.iterdir()
```

```
        if p.suffix.lower() in IMAGE_EXTENSIONS
    )
    if not paths:
        raise FileNotFoundError(
            f"No images found in {DATASET_DIR}. "
            "Add images from AI2D/COCO/POPE subsets."
        )
    return paths


def image_to_b64(img: Image.Image) -> str:
    buf = io.BytesIO()
    img.convert("RGB").save(buf, format="JPEG", quality=85)
    return base64.standard_b64encode(buf.getvalue()).decode()


def get_raw_description(image: Image.Image, backend) -> str:
    """Single-shot VLM description (no verification). N=1 sampling."""
    return backend.describe(image)


def get_verified_description(image: Image.Image, backend, cfg) -> str:
    from oko.order import build_description
    from oko.verify import verify

    result = verify(image, backend, cfg)
    return build_description(result, cfg)


def get_haiku_description(image: Image.Image, haiku_backend) -> str:
    return haiku_backend.describe(image)


def _extract_json(text: str) -> dict:
    """Extract a JSON object from a response that may contain markdown
fences."""
    # Strip ```json ... ``` or ``` ... ``` wrappers if present
    import re as _re
    match = _re.search(r"```(?:json)?\s*(\{.*?\})\s*```", text, _re.DOTALL)
    if match:
        text = match.group(1)
    # Find first { ... } block
    start = text.find("{")
    end = text.rfind("}") + 1
    if start != -1 and end > start:
        text = text[start:end]
    return json.loads(text)


def judge(
    client: anthropic.Anthropic,
    image: Image.Image,
```

```
    description: str,
    judge_prompt: str,
) -> dict:
    b64 = image_to_b64(image)
    try:
        msg = client.messages.create(
            model="claude-haiku-4-5",
            max_tokens=256,
            system=judge_prompt,
            messages=[
                {
                    "role": "user",
                    "content": [
                        {
                            "type": "image",
                            "source": {
                                "type": "base64",
                                "media_type": "image/jpeg",
                                "data": b64,
                            },
                        },
                        {
                            "type": "text",
                            "text": f"Ukrainian description to
evaluate:\n\n{description}",
                        },
                    ],
                }
            ],
        )
        return _extract_json(msg.content[0].text)
    except Exception as exc:
        return {"accuracy": 0, "completeness": 0, "hallucination": -1,
"notes": str(exc)}


def plot_bar(df_summary: pd.DataFrame, metric: str, out_path: Path) -> None:
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
    conditions = df_summary.index.tolist()
    values = df_summary[metric].tolist()
    colors = ["#4878CF", "#6ACC65", "#D65F5F"]
    bars = ax.bar(conditions, values, color=colors[: len(conditions)],
width=0.5)
    ax.bar_label(bars, fmt="%.2f", padding=3)
    ax.set_ylabel(metric.replace("_", " ").title())
    ax.set_title(f"Mean {metric.replace('_', ' ').title()} by Condition")
    ax.set_ylim(0, 5.5 if "rate" not in metric else 1.1)
    if "rate" in metric:
        ax.set_ylabel("Hallucination Rate")
        ax.set_ylim(0, 1.05)
        ax.set_title("Hallucination Rate by Condition")
    ax.spines["top"].set_visible(False)
```

```
    ax.spines["right"].set_visible(False)
    plt.tight_layout()
    fig.savefig(out_path, dpi=150)
    plt.close(fig)
    print(f"  Chart saved: {out_path}")


def main() -> None:
    import os

    from oko.backends.base import get_backend
    from oko.backends.cloud_claude import ClaudeBackend
    from oko.config import Config

    api_key = os.environ.get("ANTHROPIC_API_KEY", "")
    if not api_key:
        raise OSError("ANTHROPIC_API_KEY required for evaluation.")

    cfg = Config()
    local_backend = get_backend(cfg)
    haiku_cfg = Config(backend="cloud", model_cloud="claude-haiku-4-5")
    haiku_backend = ClaudeBackend(haiku_cfg)
    judge_client = anthropic.Anthropic(api_key=api_key)
    judge_prompt = JUDGE_PROMPT_PATH.read_text(encoding="utf-8")

    images = load_images()
    print(f"Evaluating {len(images)} images × 3 conditions...")

    records = []
    for i, img_path in enumerate(images):
        img = Image.open(img_path).convert("RGB")
        print(f"[{i+1}/{len(images)}] {img_path.name}")

        for condition, get_desc in [
            ("raw", lambda im: get_raw_description(im, local_backend)),
            ("verified", lambda im: get_verified_description(im,
local_backend, cfg)),
            ("haiku", lambda im: get_haiku_description(im, haiku_backend)),
        ]:
            t0 = time.perf_counter()
            description = get_desc(img)
            latency = (time.perf_counter() - t0) * 1000

            scores = judge(judge_client, img, description, judge_prompt)
            records.append(
                {
                    "image": img_path.name,
                    "condition": condition,
                    "description": description,
                    "accuracy": scores.get("accuracy", 0),
                    "completeness": scores.get("completeness", 0),
                    "hallucination": scores.get("hallucination", 0),
```

```
                    "latency_ms": latency,
                    "notes": scores.get("notes", ""),
                }
            )
            print(
                f"  {condition:10s} acc={scores.get('accuracy')}"
                f" cmp={scores.get('completeness')}"
                f" hal={scores.get('hallucination')}"
                f" {latency:.0f}ms"
            )
        time.sleep(0.5)  # rate-limit courtesy

    df = pd.DataFrame(records)
    df.to_csv(RESULTS_DIR / "scores.csv", index=False)
    print(f"\nScores written to {RESULTS_DIR / 'scores.csv'}")

    summary = df.groupby("condition").agg(
        accuracy=("accuracy", "mean"),
        completeness=("completeness", "mean"),
        hallucination_rate=("hallucination", "mean"),
        latency_ms=("latency_ms", "mean"),
    )
    summary.to_csv(RESULTS_DIR / "summary.csv")
    print(summary.to_string())

    plot_bar(summary, "accuracy", RESULTS_DIR / "bar_accuracy.png")
    plot_bar(summary, "completeness", RESULTS_DIR / "bar_completeness.png")
    plot_bar(summary, "hallucination_rate", RESULTS_DIR /
"bar_hallucination_rate.png")

    print("\nEvaluation complete.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

ДОДАТОК В

Лістинг модуля order.py – accessibility-впорядкування

order.py

```
"""Accessibility ordering + length control for final spoken description.

Implements the post-verification ordering pass (thesis Section 2.3):
1. Drop LOW-tier claims entirely.
2. Hedge MEDIUM-tier claims with a softening phrase.
3. Reorder surviving claims by accessibility priority:
   people → hazards → text/signage → general scene.
4. Truncate to cfg.max_words words.
"""

from __future__ import annotations

import re
from typing import TYPE_CHECKING

from oko.verify import ConfidenceTier, VerificationResult, VerifiedClaim

if TYPE_CHECKING:
    from oko.config import Config

# Accessibility priority buckets (Ukrainian keyword patterns)
_PRIORITY_PATTERNS: list[tuple[str, list[str]]] = [
    ("people", [
        r"\b(людин|чоловік|жінк|дитин|хлопц|дівчин|особ|люди)\w*",
    ]),
    ("hazards", [

r"\b(небезпек|перешкод|сходи|поріг|автомобіл|машин|вогон|дим\b|вод|мокр|обе
режно|увага)\w*",
    ]),
    ("text_signage", [

r"\b(текст|напис|вивіск|знак|таблич|слов|літер|цифр|номер|адрес|написано|за
значен|вказан)\w*",
    ]),
]

_HEDGE_PHRASES = [
    "можливо, ",
    "схоже, ",
    "здається, ",
]

_DEFAULT_HEDGE = "можливо, "
```

```
def _bucket(claim: VerifiedClaim) -> int:
    """Return the priority bucket index (lower = higher priority)."""
    for idx, (_, patterns) in enumerate(_PRIORITY_PATTERNS):
        for pattern in patterns:
            if re.search(pattern, claim.text, re.IGNORECASE):
                return idx
    return len(_PRIORITY_PATTERNS)  # general scene – lowest priority


def _hedge(text: str) -> str:
    """Prepend a hedging phrase to signal reduced confidence."""
    return _DEFAULT_HEDGE + text


def build_description(
    result: VerificationResult,
    config: Config | None = None,
) -> str:
    """Convert a VerificationResult into a final spoken Ukrainian
description.

    Args:
        result: Output of ``verify.verify()``.
        config: Optional config override.

    Returns:
        A ready-to-speak Ukrainian string, length-controlled for TTS.
    """
    from oko.config import cfg as default_cfg

    cfg = config or default_cfg

    # Filter: drop LOW claims
    surviving = [c for c in result.claims if c.tier != ConfidenceTier.LOW]

    if not surviving:
        return "Не вдалось впевнено описати зображення."

    # Sort by accessibility bucket, then by descending agreement within
bucket
    surviving.sort(key=lambda c: (_bucket(c), -c.agreement))

    # Compose sentences
    sentences: list[str] = []
    for claim in surviving:
        text = claim.text.capitalize()
        if claim.tier == ConfidenceTier.MEDIUM:
            text = _hedge(text)
        sentences.append(text)

    description = ". ".join(sentences)
```

```
if not description.endswith("."):
    description += "."

# Length control: truncate to max_words
words = description.split()
if len(words) > cfg.max_words:
    truncated = " ".join(words[: cfg.max_words])
    # Close at last sentence boundary if possible
    last_period = truncated.rfind(".")
    if last_period > len(truncated) // 2:
        description = truncated[: last_period + 1]
    else:
        description = truncated + "."

return description
```

ДОДАТОК Г

Лістинг модуля pipeline.py – оркестрація конвеєра

pipeline.py

```
"""End-to-end Oko pipeline: image → verified description + audio file.

Usage:
    from oko.pipeline import run
    from PIL import Image

    img = Image.open("photo.jpg")
    result = run(img)
    print(result.description)  # Ukrainian text
    # result.audio_path  → Path to WAV/MP3 file (or None if TTS skipped)
"""

from __future__ import annotations

import time
from dataclasses import dataclass
from pathlib import Path
from typing import TYPE_CHECKING

from PIL import Image

if TYPE_CHECKING:
    from oko.backends.base import VLMBackend
    from oko.config import Config
    from oko.verify import VerificationResult


@dataclass
class PipelineResult:
    description: str
    audio_path: Path | None
    verification: VerificationResult
    latency_ms: float
    backend_name: str


def run(
    image: Image.Image,
    backend: VLMBackend | None = None,
    config: Config | None = None,
    tts: bool = True,
) -> PipelineResult:
    """Run the full Oko pipeline on *image*.

    Args:
```

```
    image: Input RGB PIL image.
    backend: VLM backend to use. If None, loads from config.
    config: Config override. If None, uses global ``cfg``.
    tts: Whether to run TTS synthesis. Set to False for benchmarking.

Returns:
    PipelineResult with description, audio path, and timing.
"""
from oko.backends.base import get_backend
from oko.config import cfg as default_cfg
from oko.order import build_description
from oko.tts import speak
from oko.verify import verify

cfg = config or default_cfg
if backend is None:
    backend = get_backend(cfg)

t0 = time.perf_counter()

verification = verify(image, backend, cfg)
description = build_description(verification, cfg)

audio_path: Path | None = None
if tts:
    try:
        audio_path = speak(description, cfg)
    except Exception:
        pass  # TTS is best-effort; description is always returned

latency_ms = (time.perf_counter() - t0) * 1000

return PipelineResult(
    description=description,
    audio_path=audio_path,
    verification=verification,
    latency_ms=latency_ms,
    backend_name=type(backend).__name__,
)
```

ДОДАТОК Д

Таблиця повних результатів оцінювання (50 зображень COCO val2017)

Зображення (COCO ID)	raw (acc/cmp/hal)	verified (acc/cmp/hal)	haiku (acc/cmp/hal)
000000007818	3/3/1	4/3/0	4/4/1
000000009914	1/2/1	1/1/1	4/4/1
000000012667	3/3/1	2/2/1	4/4/0
000000017436	2/2/1	2/2/1	4/4/1
000000023272	4/4/0	4/3/1	5/5/0
000000029596	1/2/1	1/1/1	4/4/0
000000038829	1/2/1	2/2/1	4/4/0
000000054654	2/3/1	2/2/1	4/4/0
000000056344	1/2/1	1/1/1	4/4/1
000000076547	2/2/1	2/2/1	4/4/0
000000080274	2/3/1	4/3/0	5/5/0
000000100274	1/1/1	1/1/1	4/4/1
000000149622	4/4/0	2/2/1	5/5/0
000000153568	2/2/1	2/2/1	5/5/0
000000177893	2/2/1	2/2/1	4/4/0
000000183049	2/2/1	5/2/0	4/4/0
000000185250	2/2/1	2/2/1	5/5/0
000000190637	3/2/1	5/3/0	5/5/0
000000248400	2/3/1	4/3/1	4/4/0
000000261982	2/3/1	3/3/1	4/4/1
000000262440	1/1/1	1/1/1	4/4/1
000000263474	2/3/1	2/2/1	4/4/1
000000273760	2/4/1	4/3/1	5/5/0
000000287545	2/3/1	4/4/0	5/5/0
000000301061	2/3/1	2/2/1	4/5/0
000000319935	1/2/1	1/1/1	4/4/1

000000323151	2/2/1	4/3/1	4/4/1
000000357501	4/4/1	4/3/0	4/4/0
000000363188	2/2/1	2/1/1	5/5/0
000000363207	4/4/0	4/3/1	5/5/0
000000365642	2/3/1	2/2/1	5/5/0
000000368038	4/4/1	3/2/1	4/4/0
000000375430	1/1/1	1/2/1	5/5/0
000000382030	2/3/1	2/1/1	4/4/0
000000384350	2/2/1	4/4/0	4/4/0
000000394275	2/2/1	1/1/1	5/5/0
000000397279	2/3/1	4/4/0	5/5/0
000000402473	2/3/1	4/4/0	4/4/0
000000405691	1/1/1	1/1/1	3/4/1
000000425925	2/2/1	2/2/1	4/4/0
000000429761	4/4/1	4/3/0	5/5/0
000000433774	3/2/1	4/3/0	4/4/0
000000440171	2/3/1	3/2/1	4/4/0
000000462728	2/3/1	3/2/1	4/4/1
000000478862	2/3/1	2/2/1	2/4/1
000000484978	3/3/1	4/3/1	4/4/1
000000489842	1/2/1	2/2/1	4/4/1
000000525286	1/1/1	1/1/1	4/5/0
000000554595	3/4/1	2/2/1	4/4/0
000000555005	4/2/1	2/2/1	4/4/0